

## SMS 50



ENGINE/MOTORE	Liquid-cooled 2-stroke single / Monocilindrico 2-tempi, raffreddato a liquido
BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA	41,3 x 39 mm
DISPLACEMENT/CILINDRATA	49,7 cm <sup>3</sup>
CARBURATOR/CARBURATORE	Dell'Orto PHBN 16
STARTER/AVVIAMENTO	Kick Starter / A pedale
CLUTCH/FRIZIONE	Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio
TRANSMISSION/TRASMISSIONE	6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena
FRAME/TELAIO	Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile
FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE	USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16 V
FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE	260 mm
REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE	Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE	Single wave disc Ø 290 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE	Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
TYRES/PNEUMATICI	100/80 17 - 130/70 17
WHEEL BASE/INTERASSE	1395 mm
LENGHT/LUNGHEZZA	2080 mm
WIDTH/LARGHEZZA	1141 mm
SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA	850 mm
FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE	330 mm
GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA	283 mm
FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA' SERBATOI CARBURANTE	6 litres (includes 1,5 litres of reserve) / 6 litri (compresi 1,5 litri di riserva)